

Dvr híbrido xvr 6 em 1 4 canais 1080n fsm-xvr4**Ref. 1277**

4 CH
XVR-A6004NS-C

Especificações Técnicas:**Características:**

- Marca: Fullsec
- Modelo: FSM-A6004NS-C

Especificações:**Sistema:**

- Formato de compressão de vídeo: H.264
- Processador: HI3520D V200 + NVP1918C/6134C
- Sistema de Vídeo: NTSC / PAL
- Sistema Operacional: Linux embutido
- Sistema de sinal: AHD-NH (1080N) / AHD-M (720P) (Analógico de Alta Definição)

Vídeo:

- Vídeo Entrada de Vídeo: 4CH BNC
- Saída de Vídeo: 1 x VGA / 1 x HDMI (1920*1080)
- Distância de Vídeo: até 500 metros de transmissão

Áudio:

- Áudio Entrada de Áudio: 4CH RCA
- Saída de Áudio: 1CH RCA
- Áudio Bidirecional: SIM

Gravação:

- Gravação Canal de Gravação: 4CH 1080N Tempo Real/ 4CH 960P Tempo Real
- Resolução: NTSC - D1 (704 x 480) / 720P (1280 x 720)/1080N (1280 x 1080)
- PAL - D1 (704 x 576) / 720P (1280 x 720)/1080N (1280 x 1080)
- Taxa de quadros: NTSC / PAL 25fps
- Modo de Gravação: Manual / Alarme / Detecção de Movimento / Contínuo
- Canal de reprodução: 4CH 1080N Tempo real/ Tempo real em 4CH 960P
- Modo de busca Hora / Data / Alarme / Detecção de movimento / Pesquisa exata
- Modo de Reprodução Reprodução Normal / Avanço Rápido / Retrocesso Rápido / Quadro a Quadro
- Software de reprodução Geral H.264 Player V1.7.0.

Alarme:

- Alarme: Entrada de alarme: N/A
- Saída de Alarme: N/A

Armazenamento:

- Armazenamento: Interface HDD 1 x SATA HDD Fixo

- Capacidade HDD: SATA de até 8 TB cada

Backup:

- Backup USB Disk 2 x USB 2.0 port

- Imagem SNAP: NÃO

- Formato de backup: H.264 (apenas para software de reprodução - Geral H.264 Player V1.7.0.)

- Modo de backup: Download da rede / USB Flash / HDD móvel / HDD SATA / DVD-RW

PTZ:

- PTZ: PTZ RS485

- Protocolo PELCO-P / PELCO-D / HY / NEON / PANASONIC / SAMSUNG / PHILIPS / SANLI / SANTACHI / SHARP /

SONY / YAAN

REDE:

- REDE: Porta de interface de rede: RJ45 / 10M / 100Mbps Ethernet

- Protocolo: TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP

- Programa: CMS General_CMS_Eng_V3.0.7.7.T (plataforma de até 500 canais de vídeo)

- Suporte para telefone celular iPhone / iPad, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile Pro

APP:

- APP: XMEye / vMEyeCloud / vMEyeCloud Lite

- Suporte de sistema de computador: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 / Mac OS x 10.6 / 10.7

- Navegador compatível: Google Chrome, Internet Explorer (IE11), Mozilla Firefox, Safari (Mac)

- Dongle USB 3G / WIFI N / D

- Função P2P DDNS gratuita (P2P) via servidor iCloud (<http://www.xmeye.net>)

- Protocolo de Câmera IP Onvif 2.4

- Tipo de canal (menu digital) Câmera 4CH 1080N AHD / TVI / CVI

- Câmera AHD / TVI / CVI de 4CH 720P

- Câmera 2CH 720P AHD / TVI / CVI + Câmera IP 2CH 720P

- Câmera IP 8CH 1080P

- Câmera IP 8CH 720P

- Visualizadores remotos simultâneos: 6 usuários on-line

Outros:

- Temperatura de operação: 0 C ~ 55 C

- Umidade operacional: 10% ~ 90%

- Dimensão: 260 * 220 * 45mm

- Peso: 1,30 KGS

- Mouse USB: SIM

- Parafuso HDD 4 PCS (1 pacote) - 1 x HDD

- Fonte de alimentação: Bivolt DC 12V / 2A

Itens inclusos:

- 01 x DVR Híbrido XVR 6 em 1 de 4 Canais 1080N FSM-A6004NS-C

- 01 x Fonte de alimentação Bivolt Automático

- 01 x Kit conexão para HD Sata

- 01 x Mouse Óptico USB

Garantia:

Garantia de 12 meses