img-logo

Câmera dome ahd 720p plástico 1/4 25 metros 2.8mm 12x led nano fsm-ah11

Ref. 1386

Especificações Técnicas:

Características:

- Marca: Fullsec
- Modelo: FS-AH13

Especificações:

- Sensor : 1/4" CMOS SC2235 + XM310
- Lente: 2.8mm
- Sistema de Video: NTSC
- Sistema de Sinal AHD: AHD-L (960H) @ AHD (720P) (Alta Definição Analógica)
- Distância de vídeo: Até 500 metros
- Pixels efetivos: PAL: 1280 (H) x 720 (V)/NTSC: 1280 (H) x 720 (V)
- Comprimento emissor de luz: 850mm
- Modo de alternância dia / noite: IR-CUT (interruptor de filtro duplo)
- Distância da série IR: 20-25 metros (12pcs SMD LEDs ON)
- IR Power ON: Controle automático de CDS
- Balanço do branco: Auto
- Compensação de luz de fundo: Auto
- Iluminação mínima colorido: Color: 0.1 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux (IR LED ON at night)
- Iluminação mínima: B/W: 0.01 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux (IR LED ON at night)
- Obturador Eletrônico: 1/50 (1/60) ~1/10,000 Sec
- Porta Lente: M12/CS
- Relação S / N: Mais de 48dB (AGC OFF)
- Consumo de energia: Max 6.0W (dia / noite)
- Sincronização: Sincronização Interna
- Saida de video: 1.0Vp-p, 75O (saída composta BNC)
- Porta I/O: Vídeo (Interface BNC) / Potência (Interface DC)
- Material: Caixa de plástico
- Fonte de energia: DC12V -+ 10% / 650mA
- Temperatura de operação: 10 - 60?
- Umidade de trabalho: 0% - 90%
- Dimensões: 93mm x 108mm
- Peso: 200g
- Cor: Branco

- Pacote: 50 pcs/ctn (530 x 530 x 205mm/ctn)
- Alimentação: DC 12V
- Conector: P4

Informações adicionais:

- Não toque diretamente na lente
- Não instale a câmera em locais de fácil acesso a pessoas não autorizadas
- Utilize somente fonte de alimentação de potência especificada
- Para reduzir o risco de danos ao sensor da câmera, evitar apontar fontes de alta luminosidade para o mesmo
- Instale a câmera em locais sem vibração e sem exposição a condições climáticas extremas
- A instalação deve ser feita por profissionais

Itens Inclusos:

- 01 x Câmera Dome AHD 720P Plástico 1/4 25 metros 2.8mm 12x led nano FSM-AH11
- 01 x Kit p/ Fixação (Buchas e Parafusos)

Garantia:

Garantia de 12 meses